

Btrg

Anlage 1 zu Vorlage 24/2023

BA 1

Btrg

6322

Anlehnbügel Standart TÜ
7 Stück; 14 Stellplätze
Abstand 1,00-1,00m
nicht überdacht

Anlehnbügel (Fa. Runge-Bank;
Mod. Cargo Maxi)
1,45x0,45m; 5 Stück (6 Stpl.)
Abstand 1,25-1,25m; überdacht

best. Telekom

Fahrradabstellanlage

Radservice Station

Fahrradabstellanlage

E-Ladestation

Asphalt

E-Stellplatz
PKW

E-Stellplatz
PKW

Schaffhausenstraße

5.00

6.00

BA 1 BA 2

ME an best.
Kanal an-
schließen

best. Kabelkanal

gepl. Kabelschacht

Fahrradabstellanlage

Fahrradabstellanlage

Bedien-
konsole
4 Fahrrad-
boxen

Bank

Mauer

Kassler Sonderbord, +18cm, l=22,0m

Baum-
scheibe

Bank

Wartehalle

6330

G

BA 1 BA 2

Parkfläche für sharing Mobilität
E-Roller / Microroller, überdacht

best. Kabelschacht
mit best. Leerrohr-
trasse ohne Kabel

Doppelstockparker beidseitig
(Fa. Orion; Mod. 5R Compact)
durch beidseitige Anordnung
Verringerung der Tiefe auf 3,18m
46 Stellplätze
Abstand 0,50-0,50m; überdacht

2x6 Fahrrad-
boxen

Schalt-
schrank

Gleisachse v. Gleis 101

gepl. Bahngleis