BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEPARK NECKARAUE" IN TÜBINGEN - LUSTNAU



Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen

ZEICHENERKLÄRUNG

- GELTUNGSBEREICH
- BAUGRENZE
- GE GEWERBEGEBIET
- VERKEHRSFLÄCHE
- FUSS- RADWEG / LANDWIRTSCHAFTL. WEG
- FLÄCHE FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
- VERSORGUNGSFLÄCHE -UMSPANNWERK-
- VERKEHRSGRÜNFLÄCHE
- LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHE
- LEITUNGSRECHT
- UMGRENZUNG VON FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
- SICHTFELD
- BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT
- BÖSCHUNGEN
- BACHVERLAUF
- P I - P VI PFLANZGEBOT I - VI
- PFLANZGEBOT FÜR BÄUME
- PFLANZGEBOT FÜR STRÄUCHER UND BÄUME
- ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG
- ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER FESTSETZUNG

NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baul. Nutzung | Geschoßzahl
Grundflächenzahl | Bauweise
Baumassenzahl | Stützwinkel

§ ABWEICHENDE BAUWEISE

15. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 24 BauGB)

15.1 Die Grundstücke im Gewerbe- und Sondergebiet sind aufzufüllen und zu verdichten. Die Höhenlage der Oberkante der Auffüllung wird auch aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes i.V.m. ZIff. 13 und 14. des Auffüllkriterial sind nicht kontaminierte, fähige qualifizierter Weise abzutragen und abzutragen und nach der Auffüllung wieder zu verwenden.

Die Auffüllung hat schichtweise zu erfolgen. Entsprechend dem landeinen Wasserpotalten sind die einzelnen Bodenschichten zu verdichten. Dabei sind Setzungsdifferenzen zu berücksichtigen.
Die natürliche "Aue-Lehmschicht" über dem Kiesgrund ist vollständig zu erhalten. Darüber ist eine Bodenschicht in der e.g. Qualität mit einer Mindestdicke von einem Meter und einem k_f-Wert von mindestens 10^{-7} m/s aufzubringen (k_f-Wert = Kennwert für die Wasserdurchlässigkeit im wassergesättigten Boden, s. DIN 19186). Maßgebend ist der nachfolgende Schemaschnitt, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist.

Die Aufschüttungen sind von einer Fachfirma auszuführen, die Erfahrungen mit bodenbiologischen und hydrologischen Arbeiten nachweisen kann.

15.2 Die Gründung der Gebäude und baulichen Anlagen hat oberhalb der nach ZIff. 14.1 aufzubringenden 1 m starken Deckschicht zu erfolgen. Entwässerungsanlagen dürfen nur oberhalb der "Aue-Lehmschicht" verlegt werden (siehe Schemaschnitt).

Unterkellerungen und unterirdische Bauteile sind nur oberhalb der zusätzlichen Deckschicht zulässig.

Es gilt folgender Schemaschnitt:



15.3 Zuleitungen, Gleisgräben, Verkehrsflächen, offene Lager-, Abstell- und Arbeitsflächen sowie andere befestigte Flächen sind mit wasserundurchlässigen Belägen auszuführen und an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Die Veröffentlichung zur Vorbehandlung in Abscheideranlagen nach den einschlägigen wasserrechtlichen Vorschriften bleibt hiervon unberührt.

15.4 Sämtliche befestigte Flächen sind mit einer seitlichen Auffuhrung von mind. 0,10 m zu versehen.

15.5 Ausnahmen von den Festsetzungen ZIff. 15.1 - 15.4 können zugelassen werden, wenn durch andere bautechnische Maßnahmen dem Grundwasserschutz in zumindest gleichwertiger Weise Rechnung getragen wird.

15.6 Die Verfemmung von schweren und leichten Heizöl und von festen Stoffen zur Wärme- und Warmwasserbereitung, sowie zum Zwecke der Abfallbeseitigung ist nicht zulässig. Für die Verfemmung von Heizöl (El), das der einschlägigen EG-Normung entspricht, können Ausnahmen zugelassen werden.

15.7 Aus Gründen des Lärmschutzes sind mit Ausnahme des Bereiches zwischen der Joppenstraße und der Eisenbahnstraße in die Fensteröffnungen von betriebsbezogenen Wohnungen Schallschutzfenster nach der VDI-Richtlinie 2719 einzubauen.

16. Pflanzgebot/Bepflanzungsgebot:
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 25 BauGB)

16.1 Pflanzgebot I

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) i.V.m. den §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) wird folgendes festgesetzt:

1. Art der baulichen Nutzung
Gewerbegebiet
In Anwendung von § 1 Abs. 4 BauNVO wird im Gewerbegebiet (GE) Betriebe unzulässig, die aufgrund ihrer Produktion, Verarbeitung, Einlagerung oder Lagerung eines Umschlagung von Stoffen und Produkten eine Gefährdung des Grundwassers verursachen können.

Nach § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude nur ausnahmsweise zulässig. Büroglukäufe von Produktionsbetrieben, sowie Anlagen und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung und der Produktentwicklung und -gestaltung sind allgemein zulässig. Tankstellen sind nicht zulässig.

In Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, daß Ausnahmen für Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie für Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind.

In Anwendung von § 1 Abs. 9 BauNVO wird festgesetzt, daß Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für sportliche Zwecke, soweit sie nicht dem Betriebszweck dienen, nicht zulässig sind, Gewerbe gilt für Betriebe und Einrichtungen, die den Verboten nach § 3 der Rechtsverordnung des Landratsamtes Tübingen vom 24.06.1993 zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen "Unteres Neckartal" widersprechen.

2. Versorgungsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)
In der festgesetzten Versorgungsfläche sind Anlagen und Einrichtungen für ein Umspannwerk zulässig. Gebäude - ausgenommen Garagen - sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.

3. Flächen für das Landschaftsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)
In den ausgewiesenen "Flächen für die Landschaftsrecht" sind Gebäude unzulässig. Als Ausnahme können Schuppen, die einem landschaftsflächen dienen dienen zugelassen werden, wenn das zugelässige Grundstück eine Mindestgröße von 2.000 m² aufweist.

4. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 a BauNVO)
Gebäudehöhe, Grundflächenzahl, Baumassenzahl - siehe Planeintrag!
Eine Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn
- der Gebäudeteil weniger als 10 % der vorhandenen Dachfläche einnimmt,
- die Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe betriebstechnisch erforderlich ist und
- das Orts- und Straßenbild nicht beeinträchtigt wird.

Für die Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe ist die nachfolgende Schemaskizze maßgebend:

5. Bauweise
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
"E" = abweichende Bauweise; (offen, jedoch Gebäudelängen unbegrenzt zulässig).

6. Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
Für die überbaubare Grundstücksfläche wird die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte Baugrenze maßgebend. Diese beziehen auch unterirdische Wirkung.

7. Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 4 BauGB und § 21 a BauNVO)
Flächgröße mit mehr als 3 Stellplätzen sind über eine gebündelte Zu- und Abfahrt an die öffentliche Verkehrsfläche anzubinden.

8. Nebenanlagen
(§ 14 BauNVO)
Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche nicht zulässig.

9. Sichtfelder
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 10 BauGB)
Sichtfelder sind von jeder baulichen oder sonstigen sichtbehinderenden Nutzung mit einer Höhe von mehr als 0,80 m Höhe über der zugehörigen Fahrbahnoberkante freizuhalten. Für Hecken/sämtliche Bäume können im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Sichtweite nicht beeinträchtigt wird.

10. Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 10 BauGB)
Auf den von einer Bebauung freizuhaltenden Flächen sind Gebäude nicht zulässig.

11. Zufahrten
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 11 BauGB)
Im Teilbereich des den Planungsliebes wird festgesetzt, daß Zufahrten von der öffentlichen Verkehrsfläche zu den Baugrundstücken nicht zulässig sind (siehe Planeintrag). Zufahrten im Bereich von "Verkehrsgrünflächen" können bis zu einer Breite von 6 m zugelassen werden.

12. Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 21 BauGB)
Die eingetragenen Flächen für Leitungsrechte dienen der Ver- und Entsorgung des Gebietes durch die Stadtwerke und Entsorgungsbetriebe der Stadt.

13. Höhenlage der Gebäude
(§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 ZIff. 1 BauGB)
Die Höhenlage der Gebäude (Erdgeschoßfußbodenhöhe = EFH) wird im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes als Mindesthöhe festgesetzt. Ausnahmen hiervon können insoweit zugelassen werden, als die Entwässerung im Freispiegelgefälle noch gewährleistet ist.

14. Höhenlage der nicht überbaubaren Flächenaufbringen
(§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 ZIff. 17 BauGB)
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind bis zu einer Höhe von 0,20 m unter der festgesetzten EFH aufzufüllen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn eine Abweichung aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist.

Straßenbegleitgrün I entlang der neuen Straßen
- Landschaftsfremden 2-reihiger Wall
- Hochstämme der Mindestgröße SI 14 - 16 eine Auswahl der Arten:
Alnus cordata - Erle
Populus nigra "Italica" - Pyramidenpappel
Populus tremula - Zitterpappel
Populus balsamifera - Balsampappel
Fraxinus excelsior - Esche

16.2 Pflanzgebot II

Straßenbegleitgrün II entlang der neuen Straßen
- Landschaftsfremden mit 2-reihiger Mahd
- 30 - 40 % der Fläche mit Sträuchern folgender Arten:
Acer campestre - Feldahorn
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Haselnuß
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
Salix spec. - Strauchweiden
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

16.3 Pflanzgebot III

Abpflanzungen auf Privatgrundstücken entlang der B 27 mindestens 70 % der Fläche mit Strauchern folgender Arten, durchmischt mit Bäumen der Mindestgröße Ø 12 - 14, je 100 m² an Baum folgender Arten:

Sträucher:
Artenauswahl gemäß obiger Ziffer 16.2.

Bäume:
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Tilia cordata - Winterlinde
Salix alba - Weide
Prunus padus - Traubenkirsche
Alunus glutinosa - Schwarzerle
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche
Quercus palustris - Sumpfeiche

30 % der Fläche mit Landschaftsrasen mit 2-schüriger Mahd.

16. 4 Pflanzgebot IV

Pflanzflächen auf Privatgrundstücken zu den Erschließungsstraßen hin:
Die Zäune sind mindestens mit 30 % freier Länge mit mindestens 2-reihigen Strauchpflanzungen zu versehen. Hecksbildlich sind Arten der Sträucher siehe Ziffer 3.1.2 zu verwenden. Die übrigen Flächen sind möglichst extensiv und naturnah anzulegen und zu pflegen, z.B. mit 2-schüriger Wiese.

16.5 Pflanzgebot V

Begrünung der Dachflächen und Fassaden
Mindestens 70 % der Dachflächen sind mit mindestens 5 cm Substrataufbau extensiv zu begrünen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn anstelle einer Dachbegrünung eine gleichwertige Fassadenbegrünung erfolgt. Fassaden über 40 m Länge sind zumindestens 30 % mit Rank-, Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen.

16.6 Pflanzgebot VI

Parkplatzbepflanzung

Ebenerdige Stellplätze sind mit Bäumen zu begrünen. Pro 6 Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen. Die Pflanzfläche pro Baum muß mindestens 16 m² betragen, zum Schutz gegen Überfahren sind ggf. entsprechende Einfassungsmaßnahmen vorzusehen. Die befestigten Flächen sind durch mindestens 10 cm hohe Aufkantungen gegenüber den Pflanzflächen abzugrenzen.

- Hochstämme der Mindestgröße SI 14 - 16, eine Auswahl der Arten:
Platanus acerifolia - Platane
Tilia spec. - Linde in Sorten
Robinia spec. - Robinie in Sorten
Populus in. „cv." - Zitterpappel
Acer campestre - Feldahorn
Corylus columa - Baumhasel

16.7 Hagebuttbüsche sind generell unzulässig.

17. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 20 i.V.m. § 1 a Abs. 3 BauGB)
Ein Teilbereich des Plangebietes wird als "Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festgesetzt (siehe zeichnerischer Teil des Bebauungsplanes). Die darf festgesetzten Flächen werden in Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG den am 30. November 2002 ausgewiesenen Bauflächen als Ausgleichsfläche (A) zugeordnet. Das Verfahren der Zuordnung wird auf 2 (SIEHE) in 1 (A) festgesetzt.

18. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 ZIff. 20 BauGB i.V.m. § 1 a Abs. 3 BauGB)
Auf den Ausgleichsflächen sind folgende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durchzuführen:

Ausgleichsfläche A:
- Umwandlung der vorhandenen Ackerflächen und Gründanlens in extensiv genutzte Feuchtwiesen mit 1 bis 2-maliger Mahd im Hochsommer oder Herbst
- Bepflanzung einer Fläche von mindestens 10 % mit standortgerechten Gehölzen

Ausgleichsfläche B:
- Anlegung eines durch Wasserlauf von Wasser, feuchten und nassen Flächen, von Gehölzen, Röhrichten und Grünland gegliedert Auenbereiches nördlich der Steinache
- Entfernung vorhandener Dränagen
- Abtragung eines Teiles des Hochufers der Steinache und des Oberflächenwassers der Böschungsfläche zwischen B 27 und Gewerbegebiet in einer Retentions- und Versickerungsmulde; zusätzliche Anpflanzung von standortgerechten Gehölzen in der Übergangszone zwischen Ausgleichsfläche A und B (auf einem Teil der Fläche)
- Einrichtung einer naturnahen Böschung auf den entstehenden Buchten bis zwischenliegenden Flächen

Maßgebend ist die hierzu gefällte Planfeststellungsbeschluß des Landratsamtes Tübingen vom 21.07.1995.

8. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 08.08.1995 (GBl. S. 617) werden folgende örtliche Bauvorschriften Bestandteil des Bebauungsplanes:

1. Fassaden- und Dachgestaltung
Glänzende Materialien, grelle Farben und Vollfläne sind unzulässig.

2. Einfriedungen
Offene Einfriedungen an öffentlichen Erschließungsstraßen sind mit Bäumen und Büschen zu hinterpflanzen. Geschlossene Einfriedungen an öffentlichen Erschließungsstraßen sind zur Straßen hin zu begrünen. An den Grundstücksgrenzen zur B 27 (= Abbiegespur) hin, ist eine Maschendraht oder Metallgitterzaun von mindestens 1,50 m Höhe (ohne Durchblick) herzustellen.

3. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur bis Gewerbegebiet als Hinweis auf Gewerbe und Beruf und an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen an Gebäuden sind nur unterhalb der Traufe bzw. unterhalb des Dachgesimses zulässig.
Werbemasten mit Blinkbeleuchtung und Signalfarben sowie Lauf- und Wechselbeleuchtungen sind nicht zulässig.
Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten und zur Aufnahme von anderen wechselnaren Einrichtungen dienen, sind im gesamten Planbereich unzulässig.
Auf dem von der Bebauung freizuhaltenden Flächen sind Werbeanlagen unzulässig.

C. Hinweise

1. Das gesamte Baugebiet liegt nach der Rechtsverordnung des Landratsamtes vom 24.06.1993 in der Wasserschutzzone III A. Ruben den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Verbote der Rechtsverordnung zu beachten.

2. Altlastverdacht
Auf das "Merkblatt zu Gründungen und Unterkellerungen mit Penetration der zusätzlichen Deckschicht unter Beachtung des Grundwasserschutzes" wird hingewiesen.

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Stadt Tübingen hat am 7x.10.96beschlossen, den Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen und eine ungeregelte Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am ortsüblich bekanntgemacht.

BÜRGERBETEILIGUNG
Die Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Rahmen einer
- Planauflage in der Zeit von bis einschließlich
- Informationsveranstaltung am mit 14-tägiger Bekanntmachung der Planung.
Dabei wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung gegeben.

BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
Die Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB bei der Aufstellung des Bebauungsplanes am 7x.10.96 beteiligt.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS
Der Bebauungsplan wurde am 9x.3.98 als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde seine öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und ggf. Grünordnungsplan wurde nach § 3 Abs. 2 BauGU nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung am13.10. in der Fassung vom 1x.10 mit 9x.11.98 bis einschließlich30.11.98 öffentlich ausgelegt.

SATZUNGSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Stadt Tübingen hat am 22.07.98 den Bebauungsplan nach § 10 BauGB, § 74 Landesbauordnung und § 4 Gemeindeordnung als Satzung beschlossen, Maßgebend ist der Lageplan mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 1x.10. sowie die Begründung vom 2x7.97

Die Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt:

Tübingen, 7x7.98 / 3x5.99

Bürgermeisteramt
In Vertretung

AUSFERTIGUNG
Tübingen, 2x12.98 / 3x.5.99

Bürgermeisteramt
In Vertretung

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes wurde nach § 10 Abs. 3 BauGB am 7x.10.98 ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Tübingen, 2.10.98

Stadtplanungsamt
Fritz
LtG. Stadtbaudirektor

STADT TÜBINGEN
Stadtplanungsamt

BEBAUUNGSPLAN
"GEWERBEPARK NECKARAUE"

Tübingen Lustnau

Plan Nr.: 137

ÜBERSICHT

Bürgermeisteramt
(MEZGER)
BÜRGERMEISTER

Stadtplanungsamt
(FRITZ)
STADTPLANUNGSAMT

Tübingen, 20.11.1997/03.04.1998

0 20 40 60 80 100