

Schulgelände

Schule

Sportheim

Höhendifferenz Asphalt zu Platz bis 40 cm im Streifen neben Platz angleichen.

Bäume fällen; ca. 3-4 Stück


2 x Barriere neu (evtl. Vereinsleistung)

Kunststoffrasenplatz

Rasenplatz 68x95
brutto 72x103

Walmdachgefälle

Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen!
Tübinger Höhe = Höhe über NN - 115 mm!



Fachbereich Tiefbau

Sportplatz Hirschau Renovierung Rasenplatz 2013

bearb.:	Betaks	Datum:	17.12.2013	Anlage Nr.:	Planart:	Maßstab:
gez.:		Datum:				1:250
gepr.:		Datum:				
Nr.:	Änderungsbeschreibung			Veranlasser	Datum	Name
a	Platzvergrößerung 72x103 brutto					
b						
c						
d						
Plangröße:				Planname:		

Spülschacht DN 400

L-Steine 50-60 cm zur Höhenabfangung

Versickerungsschacht DN 100 und zusätzl. Überlaufschacht

Zaun 4 m hoch

30 m Ballfangzaun 6 m hoch mit Schlupftor

Zaun 4 m hoch

Versickerungsschacht DN 100 und zusätzl. Überlaufschacht

Vorh. Tribüne steigt von Ost nach West um ca 40 cm; neue Platzhöhe ist ca. 40 cm niedriger als Pflasterhöhe; Differenzen als Böschung angleichen im 2-m-Streifen zwischen Pflasterweg und Platz.

Tribüne nachbearbeiten (evtl. Vereinsleistung?)

Pflasterweg vorh. ca. 1,15 m zuzügl. Rabattkante